CAME

MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

FROG

Automazione interrata per cancelli a battente.

FROG è la soluzione interrata consigliata per tutti i cancelli a battente con ante fino a 3,5 m di lunghezza. L'automazione invisibile la rende ideale per serramenti moderni dal design elegante.
Il movimento elettromeccanico è regolare in tutte le situazioni di funzionamento, anche le più estreme.

FROG CARATTERISTICHE

- La soluzione invisibile per l'automazione del cancello, per cancelli in contesti residenziali e condominiali.
- Cassa di fondazione in acciaio con trattamento anticorrosivo, oppure in acciaio inox AISI 304.
- Alto grado di protezione dalle intemperie (IP67).
- Ripristino automatico del sistema dopo lo sblocco manuale del cancello.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Si apre fino a 180° (con accessorio FL-180).
- FROG-AE e FROG-A24E con tecnologia encoder, testata in conformità alle normative vigenti.
- Speciale leva per aperture fino a 180° da utilizzare dove gli spazi adibiti al varco sono ridotti.
- Speciale cassa di fondazione in acciaio con verniciatura antiruggine.
- Arresto anta integrato regolabile.
- Le versioni a 24 Volt possono funzionare in modalità di emergenza in caso di blackout.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

PROGETTATO PER RESISTERE A TUTTO

La cassa di fondazione in acciaio inox con trattamento antiruggine e cataforesi conferisce al prodotto eccellenti caratteristiche di durata nel tempo (disponibile anche in AISI 304).
Il grado di protezione IP67 rende il prodotto estremamente funzionale grazie all'impermeabilità, anche nelle condizioni più difficili.

SICUREZZA SOTTO CONTROLLO

L'elettronica a encoder garantisce il movimento in sicurezza dell'anta anche in fase di rallentamento, grazie alla capacità di rilevare con precisione la presenza di eventuali ostacoli.
Il quadro comando esegue la regolare autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza (fotocellule e bordi sensibili) prima di ogni movimentazione del cancello.*
(*solo ZLX230M - ZLX230S)

LA TECNOLOGIA DI FROG

LA GARANZIA 24 VOLT

I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti al SERVIZIO INTENSIVO e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout.
L'icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione

SICUREZZA EN TESTED

Automazione testata per essere conforme alle NORME EUROPEE in materia di forze d'impatto.

ENCODER

Motoriduttore o automazione con ENCODER.

CAME CONNECT

Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY

SCOPRI SU CAME.COM LA GAMMA COMPLETA DELLE AUTOMAZIONI E DEGLI ACCESSORI CAME

TRASMETTITORI

FOTOCELLULE

SELETTORI

A4370 FL-180 A4364 A4365 801XA-0030

LEVE SPECIALI E SBLOCCHI PERSONALIZZATI

Le speciali leve opzionali A4370 e FL-180 garantiscono aperture maggiori, rispettivamente fino a 140° e fino a 180°
Gli sblocchi personalizzati inoltre consentono l'utilizzo di chiave a leva, chiave trilobata o chiave DIN a seconda delle esigenze dell'utente.

LA GAMMA COMPLETA





LIMITI D'IMPIEGO

Lunghezza max. anta (m)	3,5	2,5	2	1,3
MODELLI		FROG-AV		
Peso max. anta (kg)	-	-	-	300
MODELLI		FROG-A • FROG-AE		
Peso max. anta (kg)	400	600	800	-
MODELLI		FROG-A24 • FROG-A24E		
Peso max. anta (kg)	400	600	800	-
Apertura max. anta 110°				

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	FROG-AE	FROG-A	FROG-AV	FROG-A24	FROG-A24E
Grado di protezione (IP)	67	67	67	67	67
Alimentazione (V AC- 50/60 Hz)	230	230	230	230	230
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,9	1,9	2,5	15 Max.	15 Max.
Potenza (W)	200	200	300	180	180
Tempo di apertura 90° (s)	18	18	9	REGOLABILE	REGOLABILE
Cicli/ora	11	11	-	-	-
Coppia (Nm)	320	320	320	320	320
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADITANE25 - 2025 - IT
CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento. Riproduzione anche parziale vietata.

CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

Siamo una multinazionale leader nello sviluppo di soluzioni integrate e connesse per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030
Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA
- AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI
- BARRIERE AUTOMATICHE
- SISTEMI DI PARCHEGGIO
- TORNELLI E SPEED GATES
- DISSUASORI E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE
- PORTE AUTOMATICHE
- SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

CAME.COM